

**ПОЗИВ**  
за доставу понуде

Назив добављача: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_, Мат.бр.: \_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_, е-маил: \_\_\_\_\_

Понуда број \_\_\_\_\_

рб	Предмет набавке	јм	количина	Јед. цена без пдв у дин.	Цена укупно без пдв у дин.
1	Blisko spojena četvoropolna linijska pumpa	ком	1		
<b>Укупно без пдв-а</b>					
<b>Пдв</b>					
<b>Укупно са пдв-ом</b>					

<b>Рок за подношење понуде</b>	<b>01.03.2022. до 10 часова</b>
<b>Начин подношења понуде</b>	<a href="mailto:javnenabavke@gakfront.org">javnenabavke@gakfront.org</a>
<b>Критеријум за оцену понуде</b>	Најнижа понуђена цена
<b>Начин плаћања</b>	Одложено, 30 дана
<b>Начин испоруке / извршења</b>	Након пријема наруџбенице, Fco магацин купца
<b>Важност понуде</b>	30 дана

**Коментар:** за више информација молим Вас да контактирате шефа техничке службе,

Павле Чворић :[cvoric.pavle@gakfront.org](mailto:cvoric.pavle@gakfront.org) 065/20 68 200

**Пример:**

General		Electrical data		Installation		Material	
Part number	[REDACTED]	Power supply	3~ 230/400V	Fluid	Water VDI 2035, glycol 50%	Bearing material	AQ1EGG
Part name	[REDACTED]	Mains frequency	50 [Hz]	Fluid temperature	-20 ÷ 140 [°C]	Impeller material	Gray cast iron
Seal type	Mechanical seal	Motor power	5500 [W]	Ambient temp.range	40 [°C]	Hydraulics material	Gray cast iron
Net weight	158.00 [kg]	RPM	1450 [1/min]	Length	630 [mm]	Shaft material	Stainless steel
H max	14.8 [m]	Insulation class	F	DN	125 [mm]	Console material	Cast iron
H min	6.7 [m]	Declared current	11.3 [A]	Connector	PN10/16		
Q max	156 [m3/h]	Declared protection	IP55	Max pressure	10 bar		
Q min	15.6 [m3/h]	Motor frame size					
Noise	65 [dB(A)]	Motor IE class	IE3				
Efficiency	0 [%]	Thermal protection	PTC				
MEI	≥ 0,40						

